

## Congélateur coffres



### CFf 1870

Pure

Super  
Frost

Frost  
Control

Frost  
Protect

Prix de vente conseillé € 1099

#### Ouvrir et fermer sans peine

Le modèle Liebherr CFf 1870 est un congélateur coffre peu énergivore avec couvercle compensé et éclairage. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

#### Température facile à lire

Affichage digital de la température

#### Vue optimale même dans le noir.

Éclairage LED congélateur

#### La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

#### Pas de condensation sur la carrosserie.

Système paroi chauffée

#### Le couvercle ne se referme jamais tout seul.

Couvercle autocompensé

#### Contrôle de qualité après une panne de courant.

FrostControl

#### Convient aux espaces glaciaux (>-15°C).


FrostProtect


#### Avertissement sonore en cas de panne.

Alarme de température optique et sonore

#### Une congélation super rapide.

SuperFrost

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume total	281 l
Volume du compartiment congélateur	281 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	249 kWh
Consommation d'énergie par 24 heures	0,682
Frais d'énergie par an	€ 177,-
Indice d'efficacité énergétique	110
Niveau sonore	39 dB(A)
Classe de niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



**CFf 1870**

Pure

Super  
Frost

Frost  
Control

Frost  
Protect

Prix de vente conseillé € 1099

**Dimensions**

Hauteur	82,5 cm
Largeur	104,5 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	72,2 cm
Profondeur	70,2 cm
Hauteur couvercle ouvert	1479
Profondeur couvercle ouvert	702
Poids net / Poids brut	50,8 kg / 55,5 kg
Hauteur emballage	849 mm
Largeur emballage	1053 mm
Profondeur emballage	720 mm

**Congeler**

StopFrost	Oui
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -14°C à -28°C
Capacité de congélation	10 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	40 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur	❄️❄️❄️❄️
Nombre de corbeilles	2
Nombre max. de corbeilles	4
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
FrostControl	Oui
FrostProtect	Oui
SuperFrost	
Tablette de congélation	Oui
Couvercle autocompensé	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Aluminium
Poignée	Poignée intégrée
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	180 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	Thermomètre avec affichage numérique de la température
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur extérieur digital	
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants	Oui
Serrure	Non, accessoire
Système paroi chauffée	Oui

**Accessoires**

Accumulateur de froid	9881259	€ 40,00
Corbeille	7113207	€ 33,00
Corbeille	7111125	€ 31,49
Tablette de congélation	7431389	€ 19,00
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 8,81
Poignée de panier bleu RAL 5014	7412715	€ 8,00