

Série 6, hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97JP50

A

Accessoires en option

DHZ1231 Adaptateur pour inclinaison gauche/droit, DHZ1241 Adaptateur pour inclinaison avant/arrière, DHZ1246 Rallonge de cheminée 1100 mm, DHZ1251 Kit de montage pour rallonge 500 mm, DHZ1253 Kit de montage pour rallonge 1000 mm, DHZ1256 Rallonge de cheminée 1600 mm, DHZ5346 FILTRE A CHARBON ACTIF, DIZ2CB1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DIZ2CX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DIZ2FX5D1 KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, DZZ2CB1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998 mm
Hauteur appareil (mm) : 744-924/744-1044 mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 30,3 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 445 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 719 m³/h
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005086573
Puissance de raccordement : 146 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : 0
Type de montage : Îlot



4 242005 086573

Série 6, hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97JP50

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
fonctionnement normal: 445 m³/h
position intensive: 719 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commande électronique avec DirectSelect et LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 4 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Cadre intérieur easy to clean
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

Série 6, hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97JP50

