

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BHP50



Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 17,913
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation (m3/h) : 438
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390
 Extraction d'air maximale en recyclage (m3/h) : 330
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 718
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003832028
 Puissance (W) : 145
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural



4 242003 832028

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENGE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ10FXJ05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE REGENERABLE
LZ10FXI05	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR INTEGRE
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BHP50

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 438 m³/h
- position intensive: 718 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Fonction Boost
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 42 dB(A) ou 55 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- 3 x 1,5 W module LED
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur easy to clean

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
LC97BHP50

Dessins sur mesure

