

iQ300, hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BBM50



Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 31,757
 Type de commandes : Electronique
 Extraction d'air maximale en évacuation (m³/h) : 438
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 423
 Extraction d'air maximale en recyclage (m³/h) : 339
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 754
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB) : 57
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003832080
 Puissance (W) : 256
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Îlot



Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53850	KIT DE RECYCLAGE
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

iQ300, hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BBM50

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 73.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 438 m³/h, position intensive: 754 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 4 x 1,5 W module LED
- Cadre intérieur easy to clean

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, hotte îlot, 90 cm, Acier inox
LF97BBM50

Dessins sur mesure

