

Telescopische dampkappen
Fusion Pro 120 cm
Antraciet

EAN 5414425203550



Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	39,9
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

Functies & kenmerken

▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Geluïdsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	4
▪ Vetfilter	8740050

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1200 x 310 x 340
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	x
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	1200 x 310 x 340
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led strip
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	18
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	3000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	405 / 173
▪ Debiet snelheid 2 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	553 / 351
▪ Debiet snelheid 3 (m ³ /h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	626 / 386
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m ³ /h) / Maximum druk powerstand (Pa)	701 / 381

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	124
----------------------	-----

Technische eigenschappen

▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,1
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,25
▪ Netto gewicht (kg)	17



