

Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97IM50

B


De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor optimaal schone lucht in uw keuken dankzij een vermogen van max. 754 m³/ uur.
- **DirectSelect bediening:** met één druk op de knop stelt u het gewenste vermogen en de lichtsterkte in.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.

Technische gegevens

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	691-871/691-991
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	30,924
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /u) :	438
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	423.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	754
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005086269
Aansluitwaarde (W) :	256
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland

Optionele toebehoren

DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Actieve koolstoffilter, DHZ5385 Starterset voor luchtrecyclage, DIZ2CX5C6 CleanAir module voor recirculatie, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6230 CleanAir module voor recirculatie, DZZ0XX0P0 CleanAir regenererbaar koolstoffilter, DZZ1XX1B6 CleanAir actieve koolstoffilter



4 242005 086269

Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97IM50

De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 73.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 438 m³/u
intensiefstand: 754 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl, LED-indicatie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, RVS DIB97IM50

