

**Serie | 2, wanddampkap, 90 cm, inox
DWB96BC50****B****Technische gegevens**

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte luchtafvoerbuis min/max : 583-912/583-1022 mm
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis : 53 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 12,9 kg
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Maximale afzuigcapaciteit : 619 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 422 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242005036097
Aansluitwaarde : 220 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550
Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0DX0A0 Koolfilter
(vervanging), DWZ0DX0U0 Recirculatieset, DWZ0XX0J0
Regenereerbaar recirculatieset, DWZ1DX1B4 CleanAir standaard
koolfilter (plafond), DWZ1DX1I4 CleanAir standaard recirc.set,
DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6
Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regenereerbaar
recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regenereerbaar koolfilter
(vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



4 242005 036097

Serie | 2, wanddampkap, 90 cm, inox DWB96BC50

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 47.4 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 619 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Bedieningspaneel met druktoetsen (3 vermogensstanden)
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 70 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
703 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 833-1163
x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 2, wanddampkap, 90 cm, inox DWB96BC50

