



Van hoek tot hoek. Volledig bereik

Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere voorwerpen worden met SatelliteClean® van hoek tot hoek gereinigd. De innovatieve sproeiarm garandeert dat het water overal komt. Voor een grondige reiniging. Met een drie keer beter sproeibereik zorgt hij voor de beste resultaten waar de vaat zich ook bevindt.

XXL, Volledig integreerbare vaatwasser, 44 dB, 60 cm, 10,5 L, 7 prog./4 temp., 13 bestekken, 24 u startuitlet, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on floor, QuickSelect, Satellietsproeiarm, Machine Care, GlassCare, XtraPower

Voordelen en specificaties

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.




Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.



Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.



Controleer in een oogopslag

Deze volledig ingebouwde vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en

Naadloze integratie

Het PerfectFit-schuifstelsel zorgt voor een naadloze installatie van de vaatwasmachine. Geschikt voor alle hoogtes en de plint hoeft niet aangepast te worden. Geschikt voor elke moderne keuken.

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- ProClean™: superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- 7 programma's, 4 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min.
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Bestekmandje
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 opklapbare rekjes, 2 opklapbare glashouders, opklapbare kopeshouders
- Onderkorf met 2 neerklapbare bordenrekken
- Watersensor die de zuiverheid van het water controleert
- Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)

Technische specificaties

| | | | |
|---|------------------------|----------|---------------|
| Afmetingen (HxBxD) in mm | 818x596x550 | EAN Code | 7332543749409 |
| Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm | 820-900x600x570 | | |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 | | |
| Geluidsniveau (dB) | 44 | | |
| Aantal couverts | 13 | | |
| Energieklasse | A+++ | | |
| Wasresultaat | A | | |
| Droogresultaat | A | | |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh) | 234 | | |
| Energieverbruik (kWh) | 0.821 | | |
| Verbruik in 'uit'-stand (W) | 0.5 | | |
| Verbruik in stand-by (W) | 0.1 | | |
| Jaarlijks waterverbruik (L) | 2940 | | |
| Referentieprogramma voor energielabel | Eco 50°C | | |
| Duur standaardprogramma (min) | 240 | | |
| Duur van stand-by na einde cyclus (min) | 1 | | |
| Installatie | Volledig integreerbaar | | |
| Lengte watertoevoerslang (cm) | 150 | | |
| Lengte waterafvoerslang (cm) | 180 | | |
| Zekering | 10 | | |
| Voltage (V) | 220-240 | | |
| PNC Code | 911 436 392 | | |

