



PRO EXPRESS ULTIMATE GV9554C0
GV9554C0

Uiterst krachtig. Dag in, dag uit.

Met de Pro Express Ultimate hogedruk stoomgenerator bekomt u optimale resultaten op kleding dankzij de meest geavanceerde stoomkracht. De nieuwe hogedruktechnologie staat in voor een bijzonder doeltreffende werking met resultaten van professionele kwaliteit. Het exclusieve dubbele beschermstelsel zorgt ervoor dat uw kledingstukken er langer op hun best uitzien.

PRODUCTVOORDELEN



Professionele doeltreffendheid

Een optimale stoomkracht voor fantastische resultaten. De nieuwe hogedruktechnologie biedt uitstekende resultaten tegen professionele standaarden.

Draag optimaal zorg voor uw kleding

Ervaar totale gemoedsrust door de exclusieve dubbele bescherming: het Protect System zet druppels en lekken om in stoom en verhindert vlekken, en met het kalkopvangsysteem wordt de kalk makkelijk verwijderd.



Gemakkelijk en veilig verplaatsen

De beveiliging van het vergrendelsysteem zorgt voor draag- en opslagmogelijkheden in alle veiligheid en comfort.

Product 10 jaar lang herstelbaar

• Eenvoudig herstelbaar • Reserveonderdelen 10 jaar lang snel en voordelig leverbaar • 6500 herstelcentra wereldwijd



Praktisch verwijderbaar waterreservoir

Het verwijderbare waterreservoir kan op elk moment tijdens de strijkbeurt worden bijgevuld.

Eco-stand om energie te besparen

De Eco-stand vermindert het energieverbruik aanzienlijk, maar dan wel met behoud van snelle stoomresultaten.



Intuïtief bedieningspaneel voor perfecte resultaten

5 elektronische standen, voor de perfecte combinatie van stoom en temperatuur al naargelang de textielsoort.

Krachtige stoomstoot

De pure kracht van de stoomboost van 530 g/minuut verwijderd in combinatie met een constante stoomopbrengst van 120g/minuut zelfs de meest hardnekkige kreuken met het grootste gemak.



Durilium AirGlide zelfreinigende strijkzool

Nieuwe Durilium AirGlide Technology garandeert het beste glijvermogen van Calor om zonder inspanningen snel te strijken met 33% meer glijvermogen en langdurig prestatievermogen. De zelfreinigende katalytische beschermlaag van Calor helpt om de strijkzool vlekvrij en in perfecte staat te bewaren, met optimale stoomverdeling voor uiterst efficiënte strijkprestaties.

Perfecte resultaten

8 bar hogedrukboiler levert krachtige stoom voor snelle strijkresultaten op alle stoffen.



Ontsmettende kracht

De combinatie van warmte en stoom uit de strijkzool draagt bij tot de eliminatie van maar liefst 99,99% aan bacteriën en microben uit alle strijkbare stoffen, waardoor een maximale hygiëne wordt bereikt.



Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



Product levensstijl foto(s)



[product.packshot360]



verpakking



STOOM- & KRACHTVERMOGEN

- Vermogen [2400 W]
- Stoomafgifte [120 g/min]
- Stoomstoot [530 g/min]
- Stoomdruk [8 bar]
- Verticaal stomen Ja
- Instellingen stoom en temperatuur 5 instellingen (elektronisch)
- Opwarmtijd [2 min]
- Hogedruk-stoomgenerator Ja

KRACHTIGE STRIJKZOO

- Strijkzooltechnologie [Durilium Airglide Autoclean Thin]
- Glijvermogen strijkzool *****
- Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****
- Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern
- Precisietip Ja

COMFORTABEL GEBRUIK

- Anti-drup Ja
- Automatische uitschakeling Ja
- Eco-stand Ja
- Lengte netsnoer [1,7 m]
- Vergrendelsysteem Ja
- Capaciteit waterreservoir [1.9 L]
- Stabiele achterkant Ja
- Waterreservoir Uitneembaar
- Continu bijvullen Ja
- Snoeropbergruimte Stroomsnoer en stoomsnoer

DUURZAAMHEID

- Kalkcollector Ja
- Anti-kalkfunctie Verwijdering anti-kalk collector
- Indicatielampje ontkalken Ja

ANDERE KENMERKEN

- Kleuren Gamay en wit

- Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA

CMMF 1830008377

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040083772 EAN UC :	1	6	3	18	C20 : C40 : HQ4 :

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	423 x 250 x 289 (mm)	447 x 284 x 344 (MM)	450 x 287 x 347 (MM)	1 200 x 800 x 1 175 (MM)
gewicht	5,26	5,5 (KG)	5,5 (KG)	120 (KG)