

iQ500, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI31RADD1



Toebehoren geïntegreerd

3 x eivak

Optionele toebehoren

KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh – Extra veel ruimte voor al je groenten en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 77 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 165 l
 Akoestische geluidsemissies: 27 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: A
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1021 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 1025.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 36,4 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242003917862
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI31RADD1
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak



4 242003 917862

iQ500, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI31RADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI31RADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 77 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
-

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- eierhouder


iQ500, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI31RADD1

Maattekeningen


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	