

KSG74B

INBOUWDAMPKAP, 72 CM, INOX

EAN13: 8017709226183

Inbouwdampkap

Elektronische bedieningstoetsen

Led lamp

Verlichting (2 x 1 W)

Automatische uitschakeling 1 inox vetfilter

Afvoer: Ø 150 mm

Capaciteit P0: 750 m³/h

Vermogen motor: 235 W

Vitesse	I	II	III	INT.
Capaciteit IEC 61591 [m ³ /h]:	280	367	480	700
Geluidsniveau dB(A) IEC 60704-2-13:	48	55	61	68

FUNCTIES



B B:
Energie label van het product, van A+++ tot D/G, afhankelijk van de productgroep



Lampen:



De dampkappen zijn alle uitgerust met halogeenlampen of gloeilampen. Deze verlichting kan afzonderlijk van de werking van de dampkap functioneren om het werkblad te verlichten.



Metaalfilters:

De metaalfilters zorgen voor het verwijderen van vetten en moeten regelmatig gereinigd worden.



Koolstoffilters:



Deze filters worden gebruikt voor het elimineren van geuren in dampkappen waarvoor geen afvoer naar buiten is voorzien en die werken op recyclage.



Zona perimetrale:



Door de plaatsing van een onderplaat aan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

