

iQ700, wanddampkap, 90 cm, inox LC91BUV50



A+

De wanddampkap overtuigt met een zeer hoge afzuigcapaciteit en een mooi design dat perfect past bij uw keuken.

✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het afzuigvermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuiss min/max (mm) : 582-908/568-1018
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,959
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 602
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 428.0
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 362
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 964
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003827468
 Aansluitwaarde (W) : 265
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ53451	Koolfilter (vervangng)
LZ53450	Recirculatieset
LZ50960	
LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervangng)
LZ12CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ11CXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ05	Regenereerbaar recirculatieset
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervangng)



4 242003 827468

iQ700, wanddampkap, 90 cm, inox LC91BUV50

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 33.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 601 m³/u intensiefstand: 964 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- climateControl-Sensor
- Boost-functie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 795-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

