

iQ500
LC98BIP50
Box-Design
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

A+



Optionele toebehoren

- LZ57300 cleanAir module voor recirculatie
- LZ56200 CleanAir koolstoffilter
- LZ53451 Actieve koolstoffilter
- LZ53450 recirculatie startset
- LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel
- LZ12365 Ventilatiekanaal
- LZ12265 Ventilatiekanaal
- LZ10FXJ05 Integreerbare cleanAir recirculatie set
- LZ10FXI05 Integreerbare cleanAir recirculatie set
- LZ00XXP00 regenerereerbare koolfilter

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 20,063
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 430
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 385
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 311
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 843
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003832042
 Aansluitwaarde (W) : 165
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



iQ500

LC98BIP50

Box-Design

Decoratieve wanddampkap - 90 cm

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 29.9 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
 - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 430 m³/u, intensiefstand 843 m³/u
 - iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
 - Comfort / Zekerheid:
 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
 - Boost-functie
 - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
 - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 42 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW
 - 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
 - Design-filterafdekking in inox
 - 3 x 1,5 W LED verlichting
 - Dimfunctie
 - softLight
 - easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
 - easy to clean Binnenframe
 - Afmetingen:
 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
 - 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm
 - montage met telescopische schouw
- *In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

iQ500
LC98BIP50
Box-Design
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

Maattekeningen

