

iQ300, eilanddampkap, 90 cm, inox LF97BBM50



Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Ukraine, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 698-878/698-998
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 31,757
 Soort besturing : Electronisch
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 438
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 423
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 339
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 754
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003832080
 Aansluitwaarde (W) : 256
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : eiland



Optionele toebehoren

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| LZ57600 | cleanAir module voor recirculatie |
| LZ56200 | CleanAir koolstoffilter |
| LZ53850 | Starterset voor recirculatie |
| LZ53451 | Actieve koolstoffilter |
| LZ12530 | Verbindingselement |
| LZ12510 | Verbindingselement |
| LZ12410 | Verbindingselement |
| LZ12385 | Schachtverlenging |
| LZ12310 | Verbindingselement |
| LZ12285 | Schachtverlenging |
| LZ00XXP00 | regenereerbare koolfilter |

iQ300, eilanddampkap, 90 cm, inox LF97BBM50

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 73.6 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 438 m³/u, intensiefstand 754 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, eilanddampkap, 90 cm, inox
LF97BBM50

Maattekeningen

